

■ VERKAUFSSTAND CLASSIC



Abbildung zeigt Sonderzubehör

- Klappbares Gestell mit Schnellverschlusstechnik zum leichten Auseinanderziehen
- Einfache Montage ohne Werkzeug, Schrauben und Bolzen auch mit einer Person möglich
- Maßlich konzipiert für den Einbau von handelsüblichen Festzelttischen als Verkaufstheke
- Durchdachtes Baukastensystem für die nachträgliche Erweiterung und Ergänzung
- Platzsparende Lagerung und problemloser Transport in fast jedem Fahrzeug
- Ideal als Markt-, Verkaufs- und Präsentationsstand einsetzbar




Gestell auseinanderziehen, das Klappgelenk rastet automatisch ein



Die Technik liegt im Detail – Klappgelenk mit Einfingerbedienung



Die Schnellverschlüsse der Querstangen werden in die U-Profile eingeklippt



Die Dachplane wird eingehängt und mittels der daran verschraubten Aluminiumprofile über das Gestänge gerollt und aufgespannt

EINSATZGEBIET

LIEFERUMFANG

SONDERZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN

Als typischer Verkaufsstand konzipiert, eignet sich „Classic“ auch als Getränkeausschank oder Imbißstand. Aufgrund seines umfangreichen Zubehörs ist er im Einsatz absolut flexibel und von der Ausstattung genau so, wie Sie ihn brauchen. Durch eine ausgeklügelte Technik lässt sich dieser Stand ohne Werkzeug, Schrauben und Bolzen aufstellen und innerhalb von 5–10 Minuten auch von einer Person montieren. Aufgrund seines Scherensystems, das auch die schnelle Montage gewährleistet, braucht er sehr wenig Lager- und Transportplatz und passt in jeden Keller oder fast jedes Fahrzeug.

- Aluminiumgerüst mit Schnellverschluss-technik
- Dachplane mit angeschraubten Alu-Vierkantröhr
- Giebeldreiecke
- Transportgurt (Seitenplanen etc. siehe Sonderzubehör)

- Seitenvorhänge
- Thekenschrüzen
- Vordach 70 cm
- Geteilte Fußstüßen
- Dachrinne
- Gewicht für Fußstüßen à 10 kg
- Verkaufstheke
- Planensäcke
- Verschiedene Fenstertypen
- Nachtvorhang halbhoch für Verkaufstheke
- Holzfußboden
- Kunststofffußboden

Gerüst:

- Fußstüßen und Traufpfetten aus Alu-Vierkantröhr 30 x 30 x 2 mm eloxiert,
- Querstangen aus Alu-Vierkantröhr 25 x 25 x 2 mm eloxiert

Planen:

- PVC-Planenstoff mit Gewebe 650 g/m²,
- UV-beständig, lichtdurchlässig, verrottungsbeständig
- lieferbar in vielen verschiedenen Standardfarben

Größe	2,5 x 2,0 m	3,0 x 2,0 m	3,0 x 2,5 m	3,5 x 2,5 m	4,0 x 2,5 m
Nutzfläche	2,2 x 1,8 m	2,7 x 1,8 m	2,7 x 2,2 m	3,2 x 2,2 m	3,7 x 2,2 m
Traufhöhe	2,00 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m
Firsthöhe	2,30 m	2,40 m	2,40 m	2,50 m	2,80 m
Längstes Teil	2,20 m	2,20 m	2,50 m	2,50 m	2,50 m
Gerüst Füße geteilt	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m
Gewicht	25 kg	27 kg	28 kg	30 kg	35 kg
Montagezeit	5 min.	5 min.	5 min.	5 min.	6 min.



Classic liefern wir Ihnen auch als Pultdach und mit Beschriftung



Das Gerüst hat zusammengeklappt eine Größe von nur 2,2 x 0,23 x 0,23 m, mit geteilten Fußstüßen 1,5 x 0,23 x 0,23 m. So passt Ihr Classic bei Lagerung und Transport überall hin.

Die 10 kg Gewichte sorgen auch bei schlechtem Wetter für sicheren Stand

