

# SECHSECKPAGODE **FIESTA**



Abbildung zeigt Sonderzubehör

- Von 4,0 - 10,0 m Durchmesser lieferbar
- Einfache Montage am Boden mit 3 Personen (bis 8,0 Spannweite)
- Klappbindersystem an den Traufenden (bis 8,0 Spannweite)
- Das VIP-Zelt für besondere Anlässe





Mittels Hebestange wird die Plane manuell auf Spannung gebracht, mit dem Spannverschluss (siehe Quadro) wird die Planenspannung optimiert



Mit Gurtbändern wird die Dachplane an den Traufedcken abgespannt

### EINSATZGEBIET

Gerade bei hochklassigen Veranstaltungen spielt die Optik und Ausstrahlung eines Zeltes eine ganz entscheidende Rolle. Eine extravagante Dachform mit herausragender Eigenschaft macht Sie überall zum Mittelpunkt. Und ganz egal ob High-Tech- oder Nostalgieveranstaltung, „Fiesta“ passt sich problemlos an.

### LIEFERUMFANG

- Aluminiumgerüst mit Klappbindertechnik
- Pagodendachplane mit Expanderabspannung
- Seitenvorhänge mittig geteilt mit Laschen und Schleuderstangen
- Planensäcke
- Montagehilfsstange
- Erdnägel

### SONDERZUBEHÖR

- Umbausatz Sechseckpavillon „Festival“ (best. aus Firstschuh, Tuchhalter und zweiteilige Dachplane)
- verschiedene Fenstertypen
- Transport- und Lagergestell (stapelbar)
- Systemfußboden
- Kassettenfußboden
- Spindelspanner für die Dachplane
- Innenhimmel
- Dachrinne
- Prüfbuch und Übertragungsgenehmigung

### TECHNISCHE DATEN

Gerüstprofile:

- Komplet gebaut aus Alu-Zweinutkederprofil 79 x 46 mm
- Planen:
  - PVC-Planen mit Gewebe 650 g/m<sup>2</sup>,
  - UV-beständig, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, lieferbar in vielen verschiedenen Standardfarben
  - einfarbig oder gestreift

### VARIATIONS-MÖGLICHKEITEN

Mit den entsprechenden Umbausätzen kann die Pagode „Fiesta“ als Sechseckpavillon oder als Apsisanbau „Festival“ eingesetzt werden. Die Gerüstbinder sind identisch mit denen des Partyzeltes „Festival“ und können zur Erweiterung verwendet werden.

Durchmesser	4,00 m	5,00 m	6,00 m	8,00 m	10,00 m*
Traufhöhe	2,35 m	2,35 m	2,35 m	2,35 m	2,40 m
Firsthöhe	4,90 m	5,30 m	5,70 m	6,30 m	7,50 m
Längstes Teil	2,50 m	3,00 m	3,50 m	4,50 m	5,30 m
Gewicht	180 kg	205 kg	230 kg	270 kg	450 kg
Montagezeit	20 min.	22 min.	25 min.	30 min.	50 min.

\* Breite 10,0 m ist gefertigt ohne Klappbindertechnik und mit Profil 112 x 68 mm (System Five).

Umfangreiche Ausstattungsvarianten wie Fenster und Türen finden Sie beim Zubehör



12 Eckstreben sorgen für hohe Festigkeit und Stabilität (ab 10,0 m Seilverbände)



Ausführung 10,0 m mit Profil 112x68 mm und Fixabspannung der Dachplanen