

FESTZELTSYSTEM FIVE/FIVE PLUS



Feldweise Verlängerung im 5,0 m Raster durch Kedernutsystem



Massive, leicht handelbare Bauteile sorgen für Stabilität und eine schnelle Montage

- 4,0 - 12,0 m* Spannweite
- Im 5,0 m Rasterabstand beliebig erweiter- oder verkürzbar
- Verbolztes Stecksystem für hohe Stabilität
- Verschiedene Anbauvarianten lieferbar
- Statisch geprüft und bauartgenehmigt
- Lieferbar in vielen Standardfarben



Mit Systemfußboden, Trapezblechverkleidung, fix abgespannten Dachplanen oder Eingangstür – Five brilliert als Multitalent



Seilverstrebungen im jeweils ersten und letzten Feld sorgen für höchste Standsicherheit



Die Seitenvorhänge werden in der Kedernut mittels Schiebegleiter befestigt ...



... die Giebelvorhänge hängen an Rundringen. Alle Vorhänge sind mittig geteilt zum leichten Aufschieben

EINSATZGEBIET

AN- UND UMBAUVARIANTEN

LIEFERUMFANG

SONDERZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN

FIVE PLUS (MEHRAUSSTATTUNG)

Im Gegensatz zum Partyzelt hat dieses Festzelt einen Rasterabstand von 5,0 m. Gerade Zeltprofis arbeiten oft mit dieser massiven Konstruktion, um bei längeren Zelten mit weniger Bauteilen zurechtzukommen. Auch als Lagerzelt kann „Five“ bedenkenlos eingesetzt werden, ob nun mit PVC- oder Trapezblechverkleidung, ob mit Türen oder Rolltoren, eben so, wie Sie es brauchen. Auch hier gilt wieder unsere Systembauweise mit Apsis- und Bewirtungsanbau, damit Sie auf nichts verzichten müssen.

- Bewirtungsanbau
- Apsisanbau
- Sechseckpavillon
- Sechseckpagode

- Aluminiumgerüst mit Stecksystem
- Dachplanen mit Expanderabspannung
- Giebeldreiecke
- Seitenplanen mittig geteilt mit Taschen für Schleuderstangen
- Seilverspannungen
- Erdnägel
- Einzugsseile
- Montagegabel
- Planensäcke

- Schleuderstangen unten
 - System-, Kassetten- oder Kunststofffußboden
 - Eingangstüren
 - Trapezblechverkleidung
 - Fixabspannung der Dachplane
 - Innenhimmel und Dekorationsfahnen
 - Verschiedene Fenstertypen eingeschweißt in die Seitenplanen
 - Transport- und Lagerboxen
 - Nagelzieher
 - Prüfbuch- und Übertragungsgenehmigung
- Umfangreiche Ausstattungsvarianten wie Fenster und Türen, Dekofahnen usw. finden Sie beim Zubehör

Gerüstprofile:

- Gerüstbinder, Traufpfetten, Giebelstütze aus Alu-Viernutkederprofil 112 x 68 mm
- Tuchhalter aus Alu-Profil 60 x 60 x 3 mm
- Giebelvorhangstangen aus Alu-Rundrohr 50 x 3 mm eloxiert
- Alle Gerüstteile eloxiert
- Verbindungsteile aus feuerverzinkten Stahlelementen

Planen:

- PVC-Planen mit Gewebe 650 g/m²,
- UV-beständig, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, lieferbar in vielen verschiedenen Standardfarben, einfarbig oder gestreift

- Höhenverstellbare Fußpunkte
- Dachüberstand an der Traufe
- Kunststoffummantelte Seile
- Giebelsatz aus Kederprofil

Breite	4,0 m	6,0 m	8,0 m	10,0 m	12,0 m
Traufhöhe	2,40 m	2,40 m	2,40 m	2,40 m	2,40 m
Firshöhe	3,05 m	3,35 m	3,65 m	4,00 m	4,35 m
Längstes Teil	5,00 m	5,00 m	5,00 m	5,20 m	6,30 m
Gewicht	7,10 kg/m ²	6,70 kg/m ²	6,20 kg/m ²	5,70 kg/m ²	5,50 kg/m ²

* 12 m Spannweite ohne geprüfte Statik

Umfangreiches Ausstattungsvarianten finden Sie beim Zubehör