

BIERTISCHÜBERDACHUNG NEUSTADT



Abbildung zeigt
Sonderausstattung



Der Dreiseitenvorhang schützt vor Regen und Wind. Zwei aneinander gebaute Dächer mit Dachrinne und zwei Vorhängen ergeben ein kleines Partyzelt



Mit einem Umbausatz wird aus der Biertischüberdachung ein Verkaufsstand mit 7,6 m Verkaufstheke und dreiseitiger Überdachung für Ihre Kunden

- Passend für alle handelsüblichen Festzeltgarnituren
- Einfachste Montage in wenigen Minuten
- Geringer Lagerplatzbedarf
- Keine störenden Stützen zwischen den Garnituren
- Ideal zum Schutz vor Sonne und Regen bei Straßen-, Stadt- und Vereinsfesten




Das 70 cm Vordach sieht schick aus und schützt vor Schlagregen und tiefstehender Sonne

Leichte, diebstahlsichere Befestigung mittels Innensechskantschlüssel direkt am Festzelttisch – ein breiter Tellerrand beugt Beschädigungen der Tischplatte vor



EINSATZGEBIET



Straßen- und Stadtfeste, Vereins- und Konzertveranstaltungen, Gartenpartys usw. haben oft Probleme mit plötzlichem Regen oder großer Hitze. In den meisten Fällen kann oder möchte man kein Zelt oder keine aufwendige Überdachung aufstellen. Auch ein Großschirm ist keine Ideallösung, da die Festzeltgarnituren nicht richtig darunterpassen und der Schirmständer stört. Unser System „Neustadt“ ist passgenau gearbeitet, ruck-zuck montiert, windsicher und benötigt sehr wenig Lagerplatz. Bereits seit vielen Jahren bewährt sich diese von uns entwickelte und patentierte Biertischüberdachung auf vielen deutschen Festplätzen und beweist ihre Rentabilität. „Neustadt“ ist in der Überdachungsgröße von zwei bis fünf Biertischgarnituren lieferbar.

LIEFERUMFANG



- Glanzverzinktes Stahlrohrgerüst
- Dachplane
- Sicherungsmuttern und Innensechskantschlüssel

SONDERZUBEHÖR



- Dreiseitenvorhang
- Dachrinnenplane
- Vordach 70 cm
- Sturmwinkel
- Umbausatz Verkaufsstand

TECHNISCHE DATEN




Gerüstprofile:

- Gestänge komplett aus verzinktem Stahlrohr 22 x 1,5 mm, Dachprofile aus Alu-Vierkantrrohr 25 x 25 x 2 mm

Planen:

- PVC-Planen mit Gewebe 650 g/m², UV-beständig, lichtecht
- lieferbar in vielen verschiedenen Standardfarben

| Größe | Zweierdach | Dreierdach | Viererdach | Fünferdach |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Garnituren | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Aufbaumaß | 3,5 x 2,5 m | 5,0 x 2,5 m | 6,5 x 2,5 m | 8,0 x 2,5 m |
| Höhe | 2,2 m | 2,2 m | 2,2 m | 2,2 m |
| Gewicht | 26 kg | 34 kg | 42 kg | 50 kg |
| Montagezeit | 5 min. | 6 min. | 7 min. | 8 min. |



Die Dachrinnenplane verbindet zwei parallel zueinander stehende Dächer lückenlos und schafft einen Gang mit ca. 80 cm



Auch bei stärkerem Wind sicherer Stand mit den Sturmwindeln

Nur 3 verschiedene Gestängeteile sorgen für ein Baukastensystem und schnellste Montage

