

■ VIERECKPAGODE **QUADRINIO**



- Größe 3,0 x 3,0 bis 5,0 x 5,0 m
- Mit Pavillon oder Pagodendach
- Schnellste Montage durch innovatives Klappsystem
- Geringer Lager- und Transportplatzbedarf
- Lieferbar in vielen Standardfarben



Gerüst wird zuerst komplett am Boden montiert und anschließend aufgerichtet



Befestigung der Seitenplanen mittels Kunststoffhaken in der Dachplane



Eine elegante Dachform für mehr Optik mit innovativer Spanntechnik

EINSATZGEBIET

Wenn es schnell gehen soll und trotzdem Qualität, Stabilität und natürlich Optik gefordert werden, kommen Sie an unserem Modell Quadrinio gar nicht vorbei. Die klappbare Gerüstkonstruktion wird komplett am Boden ohne den Einsatz von Werkzeug und Bolzen montiert und dann von zwei Personen aufgerichtet. Der benötigte Transport- und Lagerplatz ist minimal. Die Seitenplanen werden direkt an der Dachplane befestigt und mittig per Reißverschluss verschlossen. Ideal für Kurzveranstaltungen oder Promotionzwecke. Stabilität gepaart mit Optik und Design – probieren Sie unser Modell Quadrinio

LIEFERUMFANG

- Aluminiumgerüst komplett klappbar
- Dachplane mit Expanderabspannung
- Seitenvorhänge mittig mit Reißverschluss verbunden
- Spannstange
- Planensäcke
- Erdnägel

SONDERZUBEHÖR

- System-, Kassetten- oder Kunststofffußboden
- Verschiedene Fenstertypen eingeschweißt in die Seitenplanen
- Transport- und Lagerboxen
- Nagelzieher

TECHNISCHE DATEN

Gerüstprofile:

- Gerüstbinder aus Alu-Vierkantprofil 50 x 50 x 2 mm
- Traufpfetten und Tuchhalter aus Alu-Vierkantprofil 50 x 50 x 2 mm
- Alle Gerüstprofile eloxiert

Planen:

- PVC-Planen mit Gewebe 650 g/m²
- UV-beständig, lichtecht, hochbelastbar
- Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
- Farben nach Farbkarte beim Zubehör

Größe	3,0 x 3,0 m	4,0 x 4,0 m	5,0 x 5,0 m
Traufhöhe	2,2 m	2,2 m	2,2 m
Firsthöhe	3,8 m	4,2 m	4,6 m
Längstes Teil	3,0 m	4,0 m	5,0 m
Gewicht	85 kg	102 kg	115 kg
Montagezeit	10 Minuten	12 Minuten	15 Minuten

Umfangreiche Ausstattungsvarianten wie Fenster und Türen finden Sie beim Zubehör

Kompaktes Transport- und Lagermaß



Schnelle Montage durch innovatives Klappsystem



Federverschluss an der Traufecke. Montage ohne Werkzeug und Bolzen