

■ VIERECKPAGODE **QUADRO**



Abbildung zeigt Sonderzubehör



Gerüst wird am Boden komplett montiert

- Von 3,0 x 3,0 bis 10,0 x 10,0 m Grundfläche lieferbar
- Einfache Montage am Boden mit 2 Personen (bis 6 x 6 m)
- Klappbindersystem an den Traufenden (bis 6 x 6 m)
- Höhenverstellbare FüÙe
- 8 Eckstreben für höchste Stabilität
- Beliebig erweiterbar durch Dachrinnen
- VIP- und Partyzelt in einem



Der Bolzen im Drehpunkt des Traufgelenks sichert die Traufpfetten vor Herausrutschen bei der Montage



Einseitiges Aufrichten, ermöglicht durch die Klappbindertechnik bei bereits montierter Dachplane



Der innovative Spannverschluss lässt sich per Hand oder Hilfsgriff drehen und sorgt für die optimale Spannung der Dachplane (Serienausstattung)



Der Bewirtungsanbau – die sinnvolle Erweiterung für mehr Raum

EINSATZGEBIET

LIEFERUMFANG

SONDERZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN

Ebenso wie die Sechseckpagode „Fiesta“ wird dieses Modell als optischer Blickfang bei Veranstaltungen eingesetzt. Vorteile entstehen durch die Bauart als Viereck, da hier die Kombinationsmöglichkeiten im Aufbau wesentlich größer sind und auch die Fläche besser ausgenutzt werden kann. Ob als Catering-, Ausschank- oder Partyzelt genutzt, „Quadro“ ist der Hit Ihrer Veranstaltung.

- Aluminiumgerüst mit Klappbindertechnik
- Pagodendachplane mit Stahlkederabspannung
- Seitenvorhänge mittig geteilt mit Laschen und Schleuderstangen
- Planensäcke
- Montagehilfsstange
- Erdnägel

- Dachrinnenplane (zum Verbinden zweier Pagoden)
- verschiedene Fenstertypen
- Bewirtungsanbau
- Transport- und Lagergestell (stapelbar)
- Systemfußboden
- Kassettenfußboden
- Spindelspanner für die Dachplane
- Innenhimmel

Gerüstprofile:

- Komplett gebaut aus Alu-Zweinutkederprofil 79 x 46 mm bis 6 x 6 m
- Alu-Viernutkederprofil 112 x 68 mm bis 10,0 x 10,0 m

Planen:

- PVC-Planen mit Gewebe 650 g/m²,
- UV-beständig, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, lieferbar in vielen verschiedenen Standardfarben, einfarbig oder gestreift

Abmessung	3,0 x 3,0 m	4,0 x 4,0 m	5,0 x 5,0 m (4,85 x 4,85 m)	6,0 x 6,0 m	8,0 x 8,0 m*	10,0 x 10,0 m*
Traufhöhe	2,35 m	2,35 m	2,35 m	2,35 m	2,40 m	2,40 m
Firsthöhe	4,50 m	4,60 m	5,00 m	5,80 m	6,90 m	6,90 m
Längstes Teil	3,00 m	3,90 m	4,90 m	5,90 m	5,70 m	7,20 m
Gewicht	140 kg	155 kg	170 kg	210 kg	490 kg	780 kg
Montagezeit	15 min.	20 min.	20 min.	30 min.	90 min.	140 min.

* Gebaut aus Viernutkederprofil 112 x 68 mm ohne Klappbindertechnik (System Five) mit einem zusätzlichem Zwischenpfosten



Die Dachabspannung erfolgt mittels stahlummantelter Stanzlöcher und an den Traufecken mit Spannriemen

Umfangreiche Ausstattungsvarianten wie Fenster und Türen finden Sie beim Zubehör



In Kombination mit Party- oder Festzelt entsteht eine attraktive, optisch ansprechende Zeltlandschaft