

■ GETRÄNKEPAVILLON **RONDO**



Abbildung zeigt Sonderzubehör

- Steckbares Gerüst zur Verbolzung aus Alukederprofilen
- Auch ohne Theken aufstellbar
- Mittig teilbar für den Einsatz an einer Wand
- Lieferbar mit Walm- oder Pagodendach
- Spannweite von 5,4 m bis 9,4 m
- Umrüstbar als VIP-Zelt oder Pagode
- Anbaubar mit Umbausatz an das Partyzelt „Festival“ als Apsisanbau
- Der Multifunktionspavillon für Profis



Rondo lässt sich zum platzsparenden Einsatz auch nur zur Hälfte aufbauen



Klappbinder für schnellste Montage und Eckstreben für hohe Standfestigkeit



Stabile Verarbeitung der Gerüstteile und saubere Passform der Dachplane kennzeichnen dieses Produkt

EINSATZGEBIET

Robustes Aufbaugestänge, schnelle Montage durch Klappbindertechnik und flexibler Einsatz kennzeichnen diesen Stand. Ob im Biergarten als ganzjähriger Bewirtungspavillon oder als typischer Getränkeausschank, „Rondo“ paßt sich an. Durch Zukauf von Vorhangteilen zaubern Sie ruck-zuck ein VIP-Zelt, das seinesgleichen sucht.

Das ist gerade für Zeltverleiher sehr interessant, da ein solches Produkt – konzipiert für verschiedenste Einsatzzwecke – in einer Saison vielfach vermietet werden kann.

LIEFERUMFANG

- Aluminiumgerüst mit Klappbindertechnik
- Dachplane
- 5 Thekenteile u. Eingangsplane
- 5 Thekenblenden aus Planenstoff
- Planeneinzugsseil
- Planensack
- Erdnägel
- wahlweise mit Walm- oder Pagodendach

SONDERZUBEHÖR

- Thekenklappe anstatt Eingangsplane
- Nachvorhang halbhoch
- Vorhangteile für VIP-Zelt
- Farbwechsel Dachplane
- Thekenblenden aus Kunststoffplatten
- Transport- und Lagergestell
- Holzfußboden
- Beschriftung - Dach, Volant, Thekenblenden
- Spindelspanner für Dachplane

TECHNISCHE DATEN

Gerüstprofile:

- Gerüst komplett aus Alu-Kederprofil, 79 x 46 mm eloxiert
- Tuchhalter aus Alu-Vierkantprofil 40 x 40 x 2 mm eloxiert
- Thekenplatten aus Kunststoffplatten, weiß;
- Thekenblenden aus Planenstoff

Planen:

- PVC-Planen mit Gewebe 650 g/m²,
- UV-beständig, lichtdurchlässig
- witterungsbeständig, lieferbar in vielen verschiedenen Standardfarben

Aussendurchmesser	5,40 m	6,40 m	7,40 m	9,40 m
Innendurchmesser	4,00 m	5,00 m	6,00 m	8,00 m
Traufhöhe	2,35 m	2,35 m	2,35 m	2,35 m
Firsthöhe	3,00 m	3,15 m	3,30 m	3,60 m
Längstes Teil	2,50 m	3,20 m	3,90 m	5,10 m
Thekenhöhe	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm
Gewicht	190 kg	210 kg	230 kg	280 kg
Montagezeit	20 min.	25 min.	30 min.	40 min.



Spanngurte an den Traufecken und feldweise Expanderabspannung sorgen für den perfekten Sitz der Dachplane



Leicht zu säubernde Thekenplatten aus Vollkunststoff aufgelegt auf steckbare Thekenhalterungen



Der Eingangsbereich mit fester Kunststoffplattenverkleidung (Sonderzubehör)