

■ GETRÄNKEPAVILLON **SIXTETT**



Sixtett mit geteilten Fußstützen, ohne Dach und sechs Ablagetischen.



Die Eingangsklappe für den Rundumverkauf

- Klapp- und steckbares Gerüst ohne Schrauben, Bolzen und Kleinteile
- Montage ohne Werkzeug in nur 10 - 12 Minuten
- Maximale Arbeitshöhe bei der Montage 210 cm
- Innovative Planenspannvorrichtung für einfaches Handling
- Farblich nach Ihren Wünschen gestaltbar
- Werbeaufdruck möglich



Das innovative Spannsystem der Dachplane



Durch Herausschieben des Vordachspanners entsteht ein Vordach mit 70 cm rundum – die Sicherung erfolgt mittels Schnellverschlusstechnik.



Die Thekenplatten werden mit Stahlhaken in die Thekenhalterungen eingehängt



Anbautisch für Pfosten
70 x 40 cm (nachrüstbar ohne Anbringung von Bohrungen für jeden Sixtett ab Baujahr 1995)

EINSATZGEBIET

LIEFERUMFANG

SONDERZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN

Der „Besondere“ Sechseckpavillon könnte man auch sagen. „Besonders“ weil er z. B. ohne Werkzeug, Schrauben und Bolzen auch von zwei Personen in nur ca. 10 Minuten montiert ist oder weil es keine verlierbaren Einzelteile gibt, die bei Fehlen den Aufbau erschweren oder verhindern; vielleicht aber auch, weil er einfach anders ist als alle sonstigen Getränkestände – finden Sie es doch heraus!

- Aluminiumgerüst mit Schnellverschluss technik
- Dachplane
- 5 Thekenteile u. Eingangsklappe
- 6 Thekenblenden aus Kunststoffplatten
- Planensäcke für Gestell und Planen

- Nachtvorhang halbhoch
- Farbwechsel Dachplane
- Thekenblenden andersfarbig
- Transport- und Lagergestell
- Wechselvolant
- Holzfußboden
- Beschriftung - Dach, Volant, Thekenblenden
- Planensäcke für Thekenblenden und Thekenbretter
- Anbautisch
- Thekenaufsatz
- Geteilte Fußstützen
- Ablagetisch

Gerüstprofile:

- Fußstützen aus Alu-Vierkantprofil, 40 x 40 x 2 mm eloxiert,
- Traufpfetten aus Alu-Vierkantprofil 25 x 25 x 2 und 30 x 30 x 2 mm eloxiert,
- Thekenplatten und Thekenblenden aus Kunststoffplatten weiß

Planen:

- PVC-Planen mit Gewebe 650 g/m²,
- UV-beständig, lichtdurchlässig,
- witterungsbeständig, lieferbar in vielen verschiedenen Standardfarben


Aussendurchmesser	4,70 m	5,70 m
Innendurchmesser	3,00 m	4,00 m
Traufhöhe	2,10 m	2,10 m
Firsthöhe	2,80 m	3,00 m
Längstes Teil	2,20 m	2,20 m
Thekenhöhe	100 cm	100 cm
Gewicht	150 kg	170 kg
Montagezeit	10 min.	10 min.



Sicher und kompakt verpackt in der Lager- und Transportbox ...



Das Fußteil mit integriertem Vordachspanner sowie Thekenhalterung und Klappmechanismus an der Traufecke – der komplette Stand wird so ohne Werkzeug und Kleinteile montiert



Thekenaufsatz mit Innenablage



... oder dem Aluminium-Transportgestell mit Facheinteilung